Junior

a settori 26°

Cod. 10029

Attacco a vite maschio ***Male connection screw*** Raccord fileté mâle ***Conexión con tornillo terraja*** Anschluss mit Externgewinde	**Inch**	**1/2"**
Peso netto ***Net weight*** Poids net ***Peso neto*** Net gewicht	**Cod. 10029 Kg** **Cod. 10030 Kg**	**0,200** **0,180**
Dim. imb. per 75 irrigatori ***Size/pack. for 75 rainguns*** Dim./emb pour 75 arros. ***Dim./emb. para 75 aspers.*** Verpackungsausmaße für 75 Wasserbestäuber	**cm**	**57x28x26**



circolare 26°

Cod. 10030

Irrigatore ideale per l'irrigazione a bassa pressione di vigneti, frutteti, per la protezione antibrina. Costruito in ottone, lega leggera e delrin nelle versioni circolare e a settori regolabili. Particolarmente adatto per l'irrigazione di giardini, orti e campi da tennis.

Special sprinkler made of brass, aluminium and delrin. It is available in two models: full circle and part circle. It is suitable for irrigating gardens and orchards at low pressure and small rainfall per hour, and anti-frost protection.

Arroseur spécial pour l'arrosage à basse pression et à faible pluviométrie. Il est fabriqué en bronze, aluminium et delrin en deux modèles; circulaire et à secteur. C'est l'arroseur qu' il faut pour l'arrosage des champs de jeu, des jardins et pour la protection contre le givre.

Aspersor ideal para la irrigación baja presión a lluvia lenta. Es fabricado en bronce, aligación liviana y delrin en las dos versiones; circular y a sectores. Es apto para la irrigación de flores, huertos, chanchas de juego y para la protección antiscarcha.

Beregner mit kurzer Tragweite aus Messing, Leichtmetall und Delrin für geringen Wasserdruck. Erhältlich in Sektor- oder Kreisbildender Ausführung. Geeignet zur Beregnung von Gemüsefeldern und Gärten und zur Verhinderung der Frostbildung.

U Diametro ugello ***Nozzle diameter*** Diamètre de la bluse ***Diámetro de la tobera*** Durchmesser der Hauptdüse	**P** Pressione ***Pressure*** Pression ***Presiòn*** Wasserdruck im Beregner	**G** Gittata ***Jet length*** Portée ***Chorro*** Tragweite	**Q** Portata ***Capacity*** Débit ***Capacidad*** Kapazität		○ Dati relativi ad 1 irrigatore ***Values for a single sprinkler*** Données pour 1 arros. tout seul ***Datos para cada rociador*** technische Daten für Einzelberegner		□ Disposizione in quadrato ***Square pattern*** Arroseur en carré ***Aspersores en cuadrado*** Quadratische Disposition			△ Disposizione in triangolo ***Triangular pattern*** Arroseur en triangle ***Aspersores en triángulo*** Rechteckposition			
					S Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde	**D** Distanza irrigatori sull'ala piovana ***Distance of the sprinklers on the pipeline*** Distance des arroseurs sur la conduite de pluie ***Distancia de los aspersores sobre el ala de lluvia*** max. Distanz zwischen den Beregnern auf einem Rohr	**D_1** Distanza fra 2 ali piovane contigue ***Distance between 2 contiguous pipelines*** Distance entre 2 conduites de pluie ***Distancia entre 2 alas de lluvia contiguas*** max. Distanz zwischen zwei nebeneinander liegenden Rohren	**S** Superficie irrigata ***Irrigated area*** Surface arrosée ***Superficie irrigada*** Beregnete Fläche	**I** Intensità oraria ***Rainfall per hour*** Pluviométrie horaire ***Intensidad horaira*** Wassermenge pro Stunde
mm	**atm**	**m**	**l/m**	**m^3/h**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m^2**	**mm/h**	**m**	**m**	**m^2**	**mm/h**
4	1,5	10	9	0,55	314	1,75	14	196	2,8	17	15	255	2,1
	2	11	10,8	0,64	380	1,70	15	225	2,8	19	16	304	2,1
	2,5	12	12	0,71	452	1,57	17	289	2,5	21	18	378	1,9
	3	12,5	13,2	0,78	490	1,60	18	324	2,4	22	19	418	1,9
	4	13,5	15	0,90	572	1,58	19	361	2,5	23	20	460	2,0

42016 Guastalla (RE) Italia - Via Ville, 5/A
Tel. ++39 (0)522 824724-830285 - Fax ++39 (0)522 838257
E-mail: sime@sime-sprinklers.com
Web site: www.sime-sprinklers.com

Junior

IDROMECCANICA SRL

a settori



circolare



Pos.020 - Cod.10408



Pos.021 - Cod.10409



a settori

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30238	1	3	Corpo esterno	ottone
30239	1	4	Corpo interno	ottone
30241	1	7	Cappello	nylon
30242	1	8	Molla braccio	acc. inox
30243	1	9	Porta molla	nylon
30244	1	10	Molla frizione	acc. inox
30245	2	11	Rondella 16x12,2x1,5	teflon
3010228	1	13	Rondella 16x12,1x1,5	wulk
3010229	1	14	Rondella 16x12,1x1,5	gomma
30337	1	17	Molla rompigetto	acc. inox
30248	1	17a	Registro	ottone
30249	2	18	Anello	acc. inox
30250	1	20	Leva a scatto	nylon
30251	1	21	Leva a battente	nylon
30252	1	22	Custodia molla	nylon
30314	1	23	Molla scatto	acc. inox
30253	1	25	Quarcella	nylon
30254	1	29	Spina 1,5x10,5	ottone
30254	1	30	Spina 1,5x10,5	ottone
30256	1	31	Copiglia 2x15	inox
30678	1	44	OR 121	gomma
30619	1	46	Boccaglio	nylon
10213	1	01	Carter	
10244	1	02	Braccio	
10408	1	020	Leva scatto	
10409	1	021	Leva battente	

circolare

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.
30238	1	3	Corpo esterno	ottone
30239	1	4	Corpo interno	ottone
30241	1	7	Cappello	nylon
30242	1	8	Molla braccio	acc. inox
30243	1	9	Porta molla	nylon
30244	1	10	Molla frizione	acc. inox
30245	2	11	Rondella	teflon
3010228	1	13	Rondella	wulk
3010229	1	14	Rondella	gomma
30337	1	17	Molla rompigetto	acc. inox
30248	1	17a	Registro	ottone
30256	1	31	Copiglia 2x15	ottone
30678	1	44	OR 121	gomma
30619	1	46	Boccaglio	nylon
10221	1	01	Carter	
10244	1	02	Braccio	

CODICE	N. PZ.	N. DIS.	DENOMINAZIONE	MATER.

Rev. 09 - 01/2014